



ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΡΕΣΕΣ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΩΤΟΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

Οι στατικές πρέσες της AVERMANN με αποσπώμενο container μεταφοράς, εγγυώνται μέγιστη οικονομία σε χρόνο, χρήμα και στο χειρισμό μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων. Η μονάδα συμπίεσης εγκαθίσταται σταθερά και υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης container μεταφοράς με καθαρές χωρητικότητες από 8 μέχρι και 32 m³.

Όλοι οι συμπιεστές και τα container της AVERMANN είναι ανθεκτικές σιβαρές κατασκευές από χαλυβδοελάσματα αρίστης ποιότητας. Η πλήρης λειτουργία τους ελέγχεται ηλεκτρονικά από την ενσωματωμένη ηλεκτροϋδραυλική μονάδα με μικρές ανάγκες συντήρησης. Με τη συμπίεση επιτυγχάνουμε φιλική προς το περιβάλλον, υγιεινή και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων.

Ανάλογα με το υλικό, χρησιμοποιούνται τόσο στατικές πρέσες όσο και κοχλιωτοί συμπιεστές. Χάρη στους πολλούς δυνατούς συνδυασμούς, οι στατικές μονάδες συμπίεσης της AVERMANN αποτελούν την καλύτερη δυνατή λύση για οποιαδήποτε εφαρμογή.



Στατική πρέσα SP 12 με αποσπώμενο container τύπου SPB με χοάνη φόρτωσης και κάλυμμα χοάνης φόρτωσης



Στατική πρέσα με container, χοάνη φόρτωσης και προσαρμοσμένη μονάδα εξαγωγής και τροφοδοσίας



Στατική πρέσα SP 12 με container μεταφοράς και χοάνη φόρτωσης ειδικού τύπου

Τύπος	SP 12	SP 16	SP 18	SSP
Μήκος Μηχανήματος	2,366 mm	3,265 mm	5,750 mm	1,680 mm
Πλάτος Μηχανήματος	1,672 mm	2,076 mm	1,600 mm	1,900 mm
Ύψος Μηχανήματος	1,618 mm	1,618 mm	1,205 mm	1,250 mm
Μήκος χοάνης φόρτωσης	1,185 mm	1,635 mm	2,150 mm	1,300 mm
Πλάτος χοάνης φόρτωσης	1,350 mm	1,350 mm	1,400 mm	1,380 mm
Ύψος τροφοδοσίας	1,200 mm	1,200 mm	1,200 mm	1,250 mm
Ισχύς κινητήρα	7.5 kW	7.5 kW	7.5 kW	11/15 kW
Ποσότητα ελαίου	140 l	140 l	170 l	καθόλου
Ικανότητα ανά κύκλο συμπίεσης/ στροφές κοχλία	1.0 m3	1.3 m3	1.8 m3	2.7m3/Min
Χρόνος ανά κύκλο εργασίας (ά δειο)	34 s	47 s	62 s	15 U/Min
Δύναμη συμπίεσης	380 kN	380 kN	310 kN	δεν αναφέρεται
Ηλεκτρική Παροχή	3 x 400 V/50 Hz	3 x 400 V/50 Hz	3 x 400 V/50 Hz	3 x 400 V/50 Hz
Ασφάλειες ανά φάση	32 A, βραδείας τήξης	32 A, βραδείας τήξης	32 A, βραδείας τήξης	63 A, βραδείας τήξης
Εξωτερικός ρευματολήπτης	αμέσου σύνδεσης	αμέσου σύνδεσης	αμέσου σύνδεσης	CEE-5 x 63 A/6h

Ειδικός Εξοπλισμός:

- Χοάνη τροφοδοσίας ασφάλειας
- Ειδικό σύστημα σύνδεσης χοάνης τροφοδοσίας με κτίριο
- Οπτική σήμανση για προειδοποίηση μέγιστης πλήρωσης
- Συσκευή ανύψωσης και ανατροπής κάδων DIN ή ειδικών δοχείων
- Ειδική σχεδίαση σαν συμπιεστής (πρέσα) προθαλάμου



Κοχλιωτός συμπιεστής



Κοχλίας συμπίεσης



Alpha Green Αβε

Αγ. Ιωάννης Νησιτικός, περιοχή Φάκα, Ασπρόπυργος, 19300
 Τηλ.: 210-28 28 967, Φαξ: 210-28 29 067, e-mail: info@alphagreen.gr, www.alphagreen.gr