



ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Για φορητά με ανυψωτικούς βραχίονες

Για φορητά με σύστημα roll-on / roll off



Οι συμπιεστές απορριμμάτων της AVERMANN προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα: Οι συμπιεστές είναι εξοπλισμένοι με αυτοκαθαριζόμενο σύστημα συμπίεσης και επομένως δεν παραμένουν απορρίμματα πίσω από το έμβολο συμπίεσης. Δεν χρειάζονται τακτικό εβδομαδιαίο καθαρισμό. Οι συμπιεστές αυτοί ενδείκνυνται για χρήση με απορρίμματα που έχουν υψηλά ποσοστά υγρασίας, π.χ.

- Ξενοδοχεία
- Εργοστάσια κρέατος και ψαριού
- Λαχαναγορές και λαϊκές αγορές
- Καντίνες
- Γηροκομεία
- Νοσοκομεία κ.λ.π.

Τύπος	10 P/E/N	16 P/E/N	20 P/E/N
Καθαρή χωρητικότητα	10 m ³	16 m ³	20 m ³
Μήκος Μηχανήματος	4,430 mm	5,310 mm	6,310 mm
Πλάτος Μηχανήματος	2,020 mm	2,500 mm	2,500 mm
Ύψος Μηχανήματος	2,550 mm	2,550 mm	2,550 mm
Απόβαρο	4,200 kg	5,100 kg	5,700 kg
Πλάτος χοάνης φόρτωσης	1,450 mm	1,450 mm	1,450 mm
Βάθος χοάνης φόρτωσης	1,000 mm	1,000 mm	1,000 mm
Ύψος τροφοδοσίας	1,800 mm	1,800 mm	1,800 mm
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα	5.5 kW	5.5 kW	5.5 kW
Ποσότητα ελαίου	70 l	70 l	70 l
Ικανότητα ανά κύκλο εργασίας	0.7 m ³	0.7 m ³	0.7 m ³
Διάρκεια κύκλου εργασίας	36 s	36 s	36 s
Δύναμη συμπίεσης	380 kN	380 kN	380 kN
Ηλεκτρική Παροχή	3 x 400 V/50 Hz	3 x 400 V/50 Hz	3 x 400 V/50 Hz
Ασφάλεια ανά φάση	25 A, βραδείας τήξης	25 A, βραδείας τήξης	25 A, βραδείας τήξης
Εξωτερικός ρευματολήπτης	CEE-5 x 32 A/6 h	CEE-5 x 32 A/6 h	CEE-5 x 32 A/6 h
Μεταφορικό μέσο	ανυψωτικούς βραχίονες	roll –on/off	roll –on/off