

AVERMANN

MASCHINENFABRIK GmbH & Co. KG



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ AVOS 88 και AVOS 108

Ανεξαρτήτως από το αν συμπιέζετε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά ή γενικότερα απορρίμματα, οι οριζόντιοι δεματοποιητές της AVERMANN αποτελούν την καλύτερη λύση για όλες τις δυνατές εφαρμογές.

Οι οριζόντιοι δεματοποιητές της AVERMANN χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για τη διαρκή συμπίεση ανακυκλώσιμων υλικών και πολύτιμων υλών. Τα ισχυρά συμπιεσμένα και πλήρως αυτόματα δεματοποιημένα υλικά, καταλαμβάνουν τον ελάχιστο δυνατό χώρο και μπορούν να μεταφερθούν και να διαχειριστούν οικονομικά.

Η υψηλή διάρκεια ζωής και η χαμηλή κατανάλωση μαζί με την σταθερή λειτουργία, εγγυώνται την υψηλή απόδοση των οριζοντίων δεματοποιητών της AVERMANN.



AVOS 108 με ειδικό έμβολο συμπίεσης



AVOS 88 εγκατεστημένη για συνεχή χειρονακτική τροφοδοσία και πλήρως αυτόματη δεματοποίηση



Alpha Green Αβεε

Αγ. Ιωάννης Νησιτικός, περιοχή Φάκα, Ασπρόπυργος, 19300

Τηλ.: 210-28 28 967, Φαξ: 210-28 29 067, e-mail: info@alphagreen.gr, www.alphagreen.gr

Τύπος	AVOS 88-7.5/30	AVOS 88-11/30	AVOS 108-7.5/30	AVOS 108-11/40
Ηλεκτροϋδραυλική οδήγηση	7.5 kW	11 kW	7.5 kW	11 kW
Δύναμη Συμπίεσης	300 kN	300 kN	300 kN	300 kN
Ειδική δύναμη συμπίεσης	68.2 N/cm ²	68.2 N/cm ²	68.2 N/cm ²	91.0 N/cm ²
Ρύθμιση καναλιού	χειροκίνητη	χειροκίνητη	πλήρως αυτόματη	πλήρως αυτόματη
Δείσιμο	3 φορές κάθετα	3 φορές κάθετα	3 φορές κάθετα	3 φορές κάθετα
Εγκάρσια Διατομή Χοάνης	800 x 800 mm	800 x 800 mm	1,000 x 785 mm	1,000 x 785 mm
Μέγεθος Δέματος (Π x Υ)	800 x 550 mm, ρυθμιζόμενο μήκος	800 x 550 mm, ρυθμιζόμενο μήκος	800 x 550 mm, ρυθμιζόμενο μήκος	800 x 550 mm, ρυθμιζόμενο μήκος
Βάρος Δέματος (εξαρτάται από το μήκος του δέματος και το υλικό)	μέχρι 250 kg	μέχρι 250 kg	μέχρι 250 kg	μέχρι 300 kg
Κύκλος Εργασίας (ρελαντί)	22 s	14 s	26 s	17 s
Απόδοση (ρελαντί)	60 m ³ /h	90 m ³ /h	70 m ³ /h	105 m ³ /h
Απόδοση	max. 2 t/h	max. 3 t/h	max. 2.5 t/h	max. 3.5 t/h
Βάρος	περ. 3,600 kg	περ. 3,600 kg	περ. 6,800 kg	περ. 6,800 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	3,500 x 1,900 x 2,500 mm	3,500 x 1,900 x 2,500 mm	6,400 x 1,900 x 2,500 mm	6,400 x 1,900 x 2,500 mm

Ειδικός εξοπλισμός για AVOS 88 και AVOS 108:

- Αυτόματη ρύθμιση καναλιού (μόνο για το AVOS 88)
- Θέρμανση λιπαντικού ελαίου
- Μονάδα ψύξης αέρα-/ελαίου
- Γλίστρα δεμάτων
- Χοάνη φόρτωσης
- Ειδικό έμβολο συμπίεσης (μόνο για το AVOS 108)
- Κεκλιμένος ταινιόδρομος τροφοδοσίας
- Συσκευή ανύψωσης και ανατροπής κάδων
- Έλεγχος τέλους σύρματος
- Βάση σύρματος 250/400 kg
- Επιμήκυνση του καναλιού πίεσης (μόνο για το AVOS 88)
- Διατρητής / κατακερματιστής (shredder)

Ειδικό έμβολο συμπίεσης (Patent No. DE 198 60 316 A1) για ειδικές απαιτήσεις

