

AVERMANN

MASCHINENFABRIK GmbH & Co. KG



ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ

ΤΥΠΟΙ AVOS 1410 και AVOS 1411

Αγοράζοντας οριζόντιο δεματοποιητή της **AVERMANN** επιλέγετε την πιο μοντέρνα τεχνολογία και την κορυφαία ποιότητα κατασκευής. Οι εταιρίες διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα των οριζόντιων δεματοποιητών της **AVERMANN** όταν διαχειρίζονται μεγάλους όγκους υλών. Με τη χρήση μοντέρνων κατασκευαστικών και παραγωγικών τεχνολογιών θεσπίζουμε νέα ποιοτικά πρότυπα στη σύγχρονη αγορά.



AVOS 1410 με ταινιόδρομο αλυσίδας



AVOS 1410 με σύστημα ταινιόδρου



Alpha Green Αβε

Αγ. Ιωάννης Νηστικός, περιοχή Φάκα, Ασπρόπυργος, 19300
Τηλ.: 210-28 28 967, Φαξ: 210-28 29 067, e-mail: info@alphagreen.gr, www.alphagreen.gr

Τύπος	AVOS 1410-22/50	AVOS 1410-30/60	AVOS 1410-37/70	AVOS 1410-45/80
Ηλεκτροϋδραυλική οδήγηση	22 kW	30 kW	37 kW	45 kW
Δύναμη Συμπίεσης	500 kN	600 kN	700 kN	800 kN
Ειδική δύναμη συμπίεσης	64.9 N/cm ²	77.9 N/cm ²	90.9 N/cm ²	103.9 N/cm ²
Ρύθμιση καναλιού	πλήρως αυτόματη	πλήρως αυτόματη	πλήρως αυτόματη	πλήρως αυτόματη
Δέσιμο	4 φορές κάθετα	4 φορές κάθετα	4 φορές κάθετα	4 φορές κάθετα
Εγκάρσια Διατομή Χοάνης	1,400 x 1,000 mm	1,400 x 1,000 mm	1,400 x 1,000 mm	1,400 x 1,000 mm
Μέγεθος Δέματος (Π x Υ)	1,100 x 700 mm, ρυθμιζόμενο μήκος	1,100 x 700 mm, ρυθμιζόμενο μήκος	1,100 x 700 mm, ρυθμιζόμενο μήκος	1,100 x 700 mm, ρυθμιζόμενο μήκος
Βάρος Δέματος (εξαρτάται από το μήκος του δέματος και το υλικό)	μέχρι 450 kg	μέχρι 500 kg	μέχρι 550 kg	μέχρι 600 kg
Κύκλος Εργασίας (ρελαντί)	20 s	14 s	10 s	12 s
Απόδοση (ρελαντί)	180 m ³ /h	260 m ³ /h	360 m ³ /h	300 m ³ /h
Απόδοση	max. 7 t/h	max. 10 t/h	max. 15 t/h	max. 18 t/h
Βάρος	περ. 13,000 kg	περ. 13,200 kg	περ. 13,500 kg	περ. 14,000 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	8,300 x 2,200 x 3,800 mm	8,300 x 2,200 x 3,800 mm	8,300 x 2,200 x 3,800 mm	8,300 x 2,200 x 3,800 mm

Όλοι οι προαναφερθέντες δεματοποιητές διατίθενται και σε σχεδίαση τύπου **AVOS 1411**. Τα δεδομένα είναι πανομοιότυπα με του **AVOS 1410** εκτός από:

- Εγκάρσια διατομή χοάνης: 1,400 x 1,100 mm και
- Διαστάσεις (L x W x H): 6,500 x 2,200 x 3,800 mm

Ειδικός εξοπλισμός για τα AVOS 1410 και AVOS 1411:

- Cyclone
- Θέρμανση ελαίου
- Ψύξη ελαίου / αέρα
- Γλίστρα δέματος
- Χοάνη τροφοδοσίας
- Έμβολο πίεσης ειδικού (μόνο για το AVOS 1410)
- Διάτρητής / Κατακερματιστής (shredder)
- Κεκλιμένος ταινιόδρομος τροφοδοσίας
- Συσκευή ανύψωσης και ανατροπής κάδων
- Έλεγχος τέλους σύρματος
- Βάση σύρματος 400kg
- Επέκταση του καναλιού πίεσης
- Διευρυμένη εγκάρσια διατομή τύπου (1,100 x 750 mm)



AVOS 1411



Ολοκληρωμένα δέματα



Υλη τροφοδοσίας: PET-φιάλες



Έμβολο πίεσης ειδικού τύπου (Patent No. DE 198 60 316 A1)



Alpha Green Αβεε

Αγ. Ιωάννης Νηστικός, περιοχή Φάκα, Ασπρόπυργος, 19300
 Τηλ.: 210-28 28 967, Φαξ: 210-28 29 067, e-mail: info@alphagreen.gr, www.alphagreen.gr