

AVERMANN

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG



ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (WASTE COMPACTORS) ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

...οπουδήποτε υπάρχουν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών



MPC 10 P/E

Οι συμπίεστες απορριμμάτων της **AVERMANN** είναι σιβαρές και ανθεκτικές χαλύβδινες κατασκευές. Την αντοχή τους στο χρόνο και την σκληρή χρήση, εγγυώνται η υψηλή και εξεζητημένη τεχνολογία κατασκευής τους μαζί με την υψηλής βαθμίδος επεξεργασία τους, καθώς και τα περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα κατασκευής συμπίεστων απορριμμάτων.

Επειδή υπάρχουν πολλοί δυνατοί συνδυασμοί και εναλλακτικές λύσεις, οι συμπίεστες απορριμμάτων της **AVERMANN** προσφέρουν την βέλτιστη λύση για οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι συμπίεστες κατασκευάζονται με κατάλληλο κωνικό σχήμα έτσι ώστε να μπορούν να εκκενώνονται εύκολα.

- Κάλυμμα ανοίγματος τροφοδότησης
Παρέχει προστασία της περιοχής τροφοδότησης π.χ. από νερό βροχής ή από πιθανή τροφοδότηση του συμπίεστη από μη εξουσιοδοτημένους φορείς.
- Μεταφορέας του συμπίεστη για την τοποθέτησή του π.χ. μέσα σε κτίρια, κλπ.
- Περιμετρική αεροστεγής και υδατοστεγής στεγανοποίηση της οπίσθιας πόρτας εκφόρτωσης και επιπρόσθετος μηχανισμός κλειδώματος τεσσάρων (4) σημείων.
- Σύνδεση modem:
Για να μπορεί να αποστέλλει τον βαθμό γεμίσματος και/ ή πιθανούς κωδικούς σφάλματος με μηνύματα SMS.



MPC 5 P/E με μεταφορά



**MPC 10 P/E με ενσωματωμένο
ανυψωτικό κάδων**



Alpha Green Αβεε

Αγ. Ιωάννης Νηστικός, περιοχή Φάκα, Ασπρόπυργος, 19300
Τηλ.: 210-28 28 967, Φαξ: 210-28 29 067, e-mail: info@alphagreen.gr, www.alphagreen.gr

| Τύπος | 5 P/E | 6 P/E | 8 P/E | 10 P/E | 12 P/E |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Καθαρή Χωρητικότητα | 5 m ³ | 6 m ³ | 8 m ³ | 10 m ³ | 12 m ³ |
| Μήκος | 3,510 mm | 4,010 mm | 4,010 mm | 4,410 mm | 4,910 mm |
| Πλάτος | 1,945 mm | 1,945 mm | 1,945 mm | 2,020 mm | 2,020 mm |
| Ύψος | 1,780 mm | 1,780 mm | 2,230 mm | 2,500 mm | 2,500 mm |
| Απόβαρο | 2,280 kg | 2,390 kg | 2,560 kg | 3,000 kg | 3,200 kg |
| Πλάτος ανοίγματος τροφοδότησης | 1,610 mm | 1,610 mm | 1,610 mm | 1,570 mm | 1,570 mm |
| Βάθος ανοίγματος τροφοδότησης | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 1,000 mm | 1,000 mm |
| Ύψος τροφοδότησης | 1,180 mm | 1,180 mm | 1,180 mm | 1,380 mm | 1,380 mm |
| Ισχύς Κινητήρα | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Ποσότητα Λιπαντικού | 30 l | 30 l | 30 l | 60 l | 60 l |
| Χωρητικότητα/ κύκλο εργασίας | 0.7 m ³ | 0.7 m ³ | 0.7 m ³ | 1.0 m ³ | 1.0 m ³ |
| Χρόνος/ κύκλο εργασίας (άδειο) | 27 s | 27 s | 27 s | 43 s | 43 s |
| Δύναμη Συμπίεσης | 200 kN | 200 kN | 200 kN | 380 kN | 380 kN |
| Ηλεκτρική Παροχή | 3 x 400 V/ 50 Hz | 3 x 400 V/ 50 Hz | 3 x 400 V/ 50 Hz | 3 x 400 V/ 50 Hz | 3 x 400 V/ 50 Hz |
| Ασφάλεια Ηλεκτρικής Προστασίας | 25 Α,βραδείας τήξης | 25 Α,βραδείας τήξης | 25 Α,βραδείας τήξης | 25 Α,βραδείας τήξης | 25 Α,βραδείας τήξης |
| Εξωτερικός ρευματολήπτης | CEE-5 x 32 A/6h | CEE-5 x 32 A/6h | CEE-5 x 32 A/6h | CEE-5 x 32 A/6h | CEE-5 x 32 A/6h |
| Μεταγωγικό Σύστημα | Ανυψωτικό με αλυσίδες | Ανυψωτικό με αλυσίδες | Ανυψωτικό με αλυσίδες | Ανυψωτικό με αλυσίδες | Ανυψωτικό με αλυσίδες και τηλεσκοπικούς βραχίονες |

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ (BIN-LIFTS)

Αυτά τα συστήματα ανυψώνουν τόσο τους κάδους που υπάγονται στα πρότυπα DIN όσο και τους κάδους ειδικού τύπου και αδειάζουν το περιεχόμενό τους μέσα στον συμπιεστή.

Προσαρμοζόμενα ανυψωτικά κάδων :

Συμπεριλαμβανομένου της ηλεκτροϋδραυλικής μονάδας

Ισχύς κινητήρα: 2.2 kW

Ρευματολήπτης σύνδεσης : CEE 5x16 A/6h

Ποσότητα λαδιού : 10 l

Ενσωματωμένα ανυψωτικά κάδων :

Η ηλεκτροϋδραυλική παροχή γίνεται από την πρέσα συνάθροισης απορριμμάτων

Και για τα δύο είδη ανυψωτικών ισχύουν τα ακόλουθα

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε είδος συμπιεστή
- Είναι ταιριαστά για την ανύψωση και το άδειασμα :
 - κάδων απορριμμάτων των 120 l, 240 l και 360 l με χτένι
 - κάδων απορριμμάτων κατά DIN 30700 των 660 l και 1,100 l
- Λειτουργία με βαλβίδα μοχλού



Προσαρμοζόμενο και φορητό ανυψωτικό κάδων τοποθετημένο μπροστά από ένα συμπιεστή απορριμμάτων



Ανυψωτικό κάδων ενσωματωμένο στο συμπιεστή απορριμμάτων



Φορητό ανυψωτικό



Alpha Green Αβεε

Αγ. Ιωάννης Νησιτικός, περιοχή Φάκα, Ασπρόπυργος, 19300

Τηλ.: 210-28 28 967, Φαξ: 210-28 29 067, e-mail: info@alphagreen.gr, www.alphagreen.gr