



Υψηλή τεχνολογία σε οικονομική τιμή για διάθεση απορριμμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών



EK 220

Τύπος	EK 220
Ύψος μηχανήματος	2,120 mm
Πλάτος μηχανήματος	880 mm
Βάθος μηχανήματος	500 mm
Απόβαρο	560 kg
Πλάτος χοάνης τροφοδοσίας	730 mm
Ύψος χοάνης τροφοδοσίας	340 mm
Ύψος φόρτωσης	760 mm
Διαστάσεις δέματος: Βάθος: Πλάτος: Ύψος:	490 mm 730 mm 500 mm
Δέσιμο	2 ιμάντες, χειροκίνητα
Εκφόρτωση Δέματος	ημιαυτόματη
Βάρος Δέματος (εξαρτάται από το υλικό)	30 — 50 kg
Ισχύς κινητήρα	1,8 kW
Κύκλος εργασίας	28 s
Δύναμη συμπίεσης	4 t (40 kN)
Ηλεκτρική Παροχή	230 V / 50Hz
Ηλεκτρική Ασφάλεια	16 A, βραδείας τήξης
Ρευματολήπτης	230—250 ~ 2P ÷ E/50 ÷ 60 Hz

Ο κύριος σκοπός του δεματοποιητή δωματίου, μικρού μεγέθους, EK 220 της AVERMANN είναι η συμπίεση χαρτιού, χαρτονιών και αλουμινίου. Ο δεματοποιητής EK 220 συνδέεται σε μια κοινή ηλεκτρική παροχή 230V και η λειτουργία του πραγματοποιείται με χρήση μοντέρνων ηλεκτρονικών με τα οποία ελέγχονται πλήρως οι υδραυλικοί κύκλοι συμπίεσης. Οι διαστάσεις και το βάρος των δεμάτων επιτρέπουν την ενσωμάτωσή του EK 220 σε συστήματα logistics . Το προκύπτον δέμα μπορεί να μεταφερθεί εύκολα με ένα απλό καρότσι.

Πλεονεκτήματα:

- Μικρές απαιτήσεις χώρου
- Αυτόματος τρόπος λειτουργίας
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
- Κωνική σχεδίαση για διευκόλυνση της εκφόρτωσης των δεμάτων
- Ημιαυτόματη εκφόρτωση του συμπιεσμένου δέματος